Q1.Null Q2.java virtual machine Q3. A, Byte occupies 8 bits in memory. Its range is from -128 to 127.

Q4. B Q5. C.Q6 C Q7. D Q8.b Q9.d Q10.a Q11. E Q12. B Q13. A Q14. Q15.

Q16.a	Q17.D	Q18.C	Q19.C	Q20.b.	Q21.b.	Q22.a	Q23.A
Q24.A	Q25.d	Q26.C	Q27.C	Q28.b	Q29.A	Q30.	Q31.A
Q32. The value assigned is 20		Q33.C	Q34.D	Q35.B	Q36.B	Q37.C	Q38.A
Q39.A	Q40.A	Q41.A	Q42.				
Q43.D	Q44.A	Q45.B	Q46.B	Q47.C	Q48.D	Q49.D	Q50.B
Q51.A	Q52.C	Q53.A	Q54.B	Q55.D	Q56.B	Q57.B	Q58.A
Q59.C	Q60.C	Q61.C	Q62.A	Q63.A	Q64.A	Q65.B	Q66.D
Q67.A	Q68.C	Q69.A	Q70.C	Q71.A	Q72.B	Q73.C	Q74.B
Q75.B	Q76.C	Q77.B	Q78.A	Q79.D	Q80.A	Q81.A	Q82.B
Q83.C	Q84.B	Q85.A	Q86.B	Q87.D	Q88.E	Q89.C	Q90.B
Q91E	Q92.C	Q93.A	Q94.C	Q95.D	Q96.C	Q97.C	Q98.B

Q94. In Java destruction of object from memory is done automatically by the JVM. When there is no reference to an object, then that object is assumed to be no longer needed and the memory occupied by the object are released. This technique is called Garbage Collection. This is accomplished by the JVM.

Q99.C	Q100.C	Q101.A	Q102.C	Q103.B	Q104.B	Q105.D	Q106.B
Q107.C	Q108.A	Q109.C	Q110.C	Q111.A	Q112.B	Q113.D	Q114C
Q115.A	Q116.C	Q117.A	Q118.A	Q119.C	Q120.D	Q121.A	Q122.B
Q123.A	Q124.E	Q125.A	Q126.B	Q127.B	Q128.A	Q129.D	Q130A
Q131.C	Q132.A	Q133.B					

Q.134.C	Q135.C	Q.136.B	Q.137.C	Q138.D	Q139.C	Q140.B	Q141.A
Q142.C	Q143.d	Q144.C	Q145.C	Q146.B	Q147.B	Q148.E	Q149.B
Q150.D	Q151.D.	Q152.B	Q153.E	Q154.B	Q155.D	Q156.C	Q157.B
Q158.B	Q159.A	Q60.D	Q161.C	Q162.A	Q163.A	Q164.C	Q165.D
Q166.C	Q167.A	Q168.A	Q169.D	Q170.A	Q171.A	Q172.C	Q173.D
Q174.A	Q175.B	Q176.B	Q177.A	Q178.D	Q179.D	Q180.A	Q181.A
Q182.B	Q183.C	Q184.C	Q185.C	Q186.B	Q.187.10	Q188.C	Q189.D
Q190.B	Q191.						